



10 ELFENBEN. Endehylse isolert, 10mm², 12mm, ELFENBEN



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	10 ELFENBEN		
Elnummer	2017302		
GTIN	7070920009400	 7070920009400	
Hylselengde	12 mm		
Tverrsnitt (mm2)	10		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4		
Innerdia kabelinnstikk (C)	4,5		
Innv. isolasjon (I)	7,6		
Lengde (L)	12,0		
Lengde (L1)	22,0		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

10 ELFENBEN. Endehylse isolert, 10mm², 12mm, ELFENBEN

Farge

Elfenben

