


4,0 GRÅ C. Endehylse isolert, 4,0mm², 10mm, GRÅ



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	4,0 GRÅ C		
Elnummer	2017322		
GTIN	7070920009608	 7070920009608	
Hylselengde	10 mm		
Tverrsnitt (mm2)	4		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,8		
Innv. isolasjon (I)	4,8		
Lengde (L)	10,0		
Lengde (L1)	16,0		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

4,0 GRÅ C. Endehylse isolert, 4,0mm², 10mm, GRÅ

Farge

Grå

