


A 2527 SK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² blå



Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 27 Amp
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2527 SK		
Elnummer	2018514		
GTIN	7070920009868		
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690Volt/27A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el. el.nr.20109		KP 0760 el.nr.2010930 - AB 3



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SK. Isolert skjøtehylse 2,5mm² blå

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 15

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 24,2

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 150

