


A 2507 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²



Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -60 til +105 °C
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLB 8		
Elnummer	2018542		
GTIN	7070920009943		
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C		
Anbefalt verktøy	HD FLAGG		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLB 8. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm²

Yttermål, bredde (B)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	132

