


A 0503 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun) 1,5mm², rød



Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0503 FLF 8
Elnummer	2019157
GTIN	7070920011380
Tverrsnitt (mm ²)	0,5-1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	2,8
Innledig kabelinnstikk (C)	1,7





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0503 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun) 1,5mm², rød

Lengde hylse (E)	9,5
------------------	-----

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	18
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	86
----------------------	----

