


A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul



Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -15 til +75 °C

Strøm maks: 24 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 FLF		
Elnummer	2019164		
GTIN	7070920011427	 707092001142	
Tverrsnitt (mm2)	4-6		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6.3		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FLF. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 6mm², gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	14
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	25,5
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	113

