


A 1504 HO. Isolert rundstift, (hun). 1,5mm², rød



Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 - 1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1504 HO
Elnummer	2019260
GTIN	7070920011595
Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 10A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



Hulldia (A)

ø4





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 HO. Isolert rundstift, (hun). 1,5mm², rød

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

24,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

132

