

KA TF-SPISS. AUS fullisolert Spisstang, 200 mm



1000V ISOLERT TANG med overtrekkisolasjon. I.h.h.t. IEC 60900

Overtrekk-/ bruksisolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC).

Utvendig del av bruksdelen/ kjeften på verktøyet er også overtrukket med isolasjon som hindrer berøring av strømførende deler i nærheten av der det arbeides (kort faseavstand - det er fare for kortslutning). Denne type isolasjon på tangen kaller vi bruksisolert. Tangen bør åpnes maksimalt 30° på grunn av overtrekksisolasjonen.

Overtrekk-/ Bruksisolert spisstang med rett nebb. Det er kun eksponerte metallflater innvendig i "grip-sonen" til tangen.

Rett nebb: 55x55 mm
Total lengde på tangen: 200 mm

Produktattributter:

Abiko nr.	KA TF-SPISS		
Elnummer	8809003		
GTIN	7070920018433		
Lengde (L)	200		
Salgsenhet	STK		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KA TF-SPISS. AUS fullisolert Spisstang, 200 mm

Ant. i pakke

1

