


A 2504 HA. Isolert rundstift, han (Ø=4mm), 2,5mm², blå



Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2504 HA
Tverrsnitt (mm²)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	Ø4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2504 HA. Isolert rundstift, han (Ø=4mm), 2,5mm², blå

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

21

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

115

