

VET 10-14. Membrannippel sort PG 16



Tetningshylser som både tetter og låser. Låsingen oppnås ved å føre kabelen gjennom hylsen og deretter trekke kabelen tilbake noen millimeter, gummen ruller deretter opp og låser kabelen. Materialtykkelse i hullene der tetningen skal sitte kan være fra 1,0-4,0 mm for PG-hylse. Materialet har god motstand mot flere ulike kjemikalier.

OD: 28 mm
CD: 8-14 mm
BD: 23 mm
WT: 1-4 mm
L: 23,5 mm
Bordiameter: 23 mm
For veggtykkelse: 1-4 mm
Egnet for kabeldiameter: 8-14 mm
Gjenge mål: PG 16

Vær- og ozonbestandig: Ja
Halogenfritt: Ja
Gass tett: Nei
IP-klassifisering: IP67
Vanntett: Ja, Nei
Brannsikkert: Nei
Strekkavlastning: Nei
Modell/versjon: Lukket
For slissede hull: Nei
Materialkvalitet: EPDM (etenpropengummi)
Krympeteknikk: Nei
Innsats for kabelgjennomføring: Nei
Kabelinngang: Rund
Farge: Svart
Overflatebeskyttelse: Ubehandlet
Materiale: Gummi
Antall kabler: 1
Driftstemperaturområde: -40-100 °C

Produktattributter:

Abiko nr.

VET 10-14

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

