


KR 0,75-4. Presskabelsko ring Cu 0,75mm² M4



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 0,75 mm²
Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 0,75-4		
Elnummer	2014212		
GTIN	7070920007048		
Bolt dim "M"	M4		
Tverrsnitt (mm2)	0,75		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-127  .1.2		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 0,75-4. Presskabelsko ring Cu 0,75mm² M4

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	6,0
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,3
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	56

