


KR 1,5-3. Presskabelsko ring Cu 1,5mm² M3



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 mm²

Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr. KR 1,5-3

Elnummer 2014220

GTIN 7070920007055



Bolt dim "M" M3

Tverrsnitt (mm²) 1,5

Godkjenninger / sertifiseringer DNV E-127 .1.2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-3. Presskabelsko ring Cu 1,5mm² M3

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	3,2
Yttermål, bredde (B)	6,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,8
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	80

