


KRF 25-6. Presskabelsko ring Cu 25mm² M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 25-6
Elnummer	2014380
GTIN	7070920007321
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm ²)	25
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoer pressgeom



707092000732



nnng som kabelen,
egrensninger.



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 25-6. Presskabelsko ring Cu 25mm² M6

Hulldia (A)	6,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	16
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	8
----------------------------	---

Lengde (L)	37
------------	----

Tykkelse (T)	2,8
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1340
----------------------	------

