

## KRF 35-12 90 gr. Presskabelsko Cu 35mm<sup>2</sup> M12, vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med inspeksjonshull.  
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35-12 mm<sup>2</sup>  
Materiale: Fortinnet kobber  
Skruer/Bolt: M12 -12,5 mm  
Maks temperatur: 150 °C  
Maks strøm: Samme som kabelen

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

### Produktattributter:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Abiko nr.                     | KRF 35-12 90 gr |
| Bolt dim "M"                  | M12             |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 35              |
| Hulldia (A)                   | 12,5            |
| Yttermål, bredde (B)          | 21,8            |
| Innerdia kabelinnstikk (C)    | 9               |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 35-12 90 gr. Presskabelsko Cu 35mm<sup>2</sup> M12, vinkel 90°

|                  |      |
|------------------|------|
| Lengde hylse (E) | 19,5 |
|------------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Bredde (H) | 16,5 |
|------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vekt, forpakning (g) | 268 |
|----------------------|-----|

