

## KRF 50-8 90 GR. Presskabelsko Cu 50mm<sup>2</sup> M8, vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med ekstra lang lask og inspeksjonshull.  
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 50-8 mm<sup>2</sup>  
Materiale: Fortinnet kobber  
Skruer/Bolt: M8- 8,5 mm  
Maks temperatur: 150 °C  
Maks strøm: Samme som kabelen

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

### Produktattributter:

|                                 |                |                                                                                                        |  |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | KRF 50-8 90 GR |                                                                                                        |  |
| Elnummer                        | 2014636        |                                                                                                        |  |
| GTIN                            | 7070920007901  | <br>7070920007901 |  |
| Bolt dim "M"                    | M8             |                                                                                                        |  |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 50             |                                                                                                        |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | IEC 60352-     |                                                                                                        |  |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 50-8 90 GR. Presskabelsko Cu 50mm<sup>2</sup> M8, vinkel 90°

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toleranser                 | Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |
| Hulldia (A)                | 8,5                                                                                  |
| Yttermål, bredde (B)       | 21                                                                                   |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 11                                                                                   |
| Lengde hylse (E)           | 28                                                                                   |
| Bredde (H)                 | 13                                                                                   |
| Salgsenhet                 | STK                                                                                  |
| Ant. i pakke               | 50                                                                                   |
| Vekt, forpakning (g)       | 138                                                                                  |

