


KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm



Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M6 – 6,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Maks temp: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 16-6-2 CC16
Elnummer	2014675
GTIN	7070920031418
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm ²)	16
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	13



707092003141





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

Senter avstand (CC)	16
Lengde (L)	57
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1500

