

K 25-10 ST. Rørkabelsko i syrefast stål, 25mm² M10



Rørkabelsko i rustfri/syrefast stål V4A (AISI316L), som tåler 400°C og er særdeles korrosjonsbestandig. Anbefales brukt i kystnære, saltholdige miljøer og også ved oksiderende syrer eller klor.
Kjemisk betegnelse: X2CrNiMo17-12-2.
Eget pressverktøy er nødvendig, kontakt ABIKO

Produktattributter:

Abiko nr.	K 25-10 ST		
Elnummer	2069876		
GTIN	7070920029576	 707092002957	
Bolt dim "M"	M10		
Tverrsnitt (mm2)	25		
Toleranser	Kabelskoen tåler 400°C.		
Hulldia (A)	10,5		
Yttermål, bredde (B)	16		
Innerdia kabelinnstikk (C)	7		
Lengde (L)	31		
Lengde (L1)	1		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	10		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

K 25-10 ST. Rørkabelsko i syrefast stål, 25mm² M10

Vekt, forpakning (g)

134

