

## KHD 25-16. Presskabelsko Cu 25mm<sup>2</sup> M16



KHD kabelsko er spesielt kraftig og har ikke inspeksjonshull. Presskabelskoen er produsert etter DIN 46235-normen og er noe lengre og tykkere enn std. KRF eller KRT kabelsko. KHD kabelsko har ikke DNV, sertifisering, men er laget etter DIN-standard. Vurder gjerne KRT kabelsko som alternativ til KHD, dersom DNV sertifikat er ønskelig.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KHD).

### Teknisk informasjon

Materiale: Fortinnet elektrolytisk kobberør  
Tverrsnitt: 25 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M16 - 17 mm

### Produktattributter:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Abiko nr.                     | KHD 25-16.              |
| Elnummer                      | 2069816                 |
| Bolt dim "M"                  | M16                     |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 25                      |
| Toleranser                    | Kabelskoer<br>pressgeom |



nnng som kabelen,  
egrensninger.



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KHD 25-16. Presskabelsko Cu 25mm<sup>2</sup> M16

|             |    |
|-------------|----|
| Hulldia (A) | 17 |
|-------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Yttermål, bredde (B) | 22 |
|----------------------|----|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 7 |
|----------------------------|---|

|            |    |
|------------|----|
| Lengde (L) | 45 |
|------------|----|

|            |     |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Vekt, forpakning (g) | 1990 |
|----------------------|------|

