

HP 300. Hydraulisk presshode, Cu 50-300mm². Selvinnstillende. Brukes sammen med hydraulisk pumpe.



Selvinnstillende hydraulisk presshode for pressing (dor-press) av kabelsko og skjøtehylser, massive eller fleksible ledere i området Cu 50-300mm². Leveres med pressbakken for Cu 50-300mm².

Teknisk data:
Driftstrykk: 150 bar
Kraft: 100 kN

Brukes sammen med hydraulisk pumpe HA 1 ES eller HA 1-3 P.

Bakker til rundpress og c-press må kjøpes ved siden av.

Novopress pressutstyr med dor-press er testet opp til 10 kV av uavhengige testinstanser etter internasjonale normer med flere forskjellige produsenters kabelsko, som er fulgt opp med godkjenninger, test- eller prøvesertifikater, bl. a.: Europeiske IEC 61238-1, Tyske VDE 0220, Franske NF C 63-061, Oslo Energi Konsult, EFI/ SINTEF, NEMKO, Lloyds Register Shipping, med flere.

NB! Pressbakker for Al er utgått!

Produktattributter:

Abiko nr.	HP 300
Elnummer	2011304
GTIN	7070920005839
Tverrsnitt (mm ²)	over 95mm ²
Godkjenninger / sertifiseringer	IEC 61238-1
Hva skal du presse?	Cu-forbinde





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

HP 300. Hydraulisk presshode, Cu 50-300mm². Selvinnstillende. Brukes sammen med hydraulisk pumpe.

Selvinnstillende	Ja
Lengde (L)	430
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1
Vekt, forpakning (g)	4500

