

KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm² M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 153 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.

KRTS 35-6

Elnummer

2014150





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 35-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 35mm² M6

GTIN

7070920016750



707092001675

Maks bredde på lask

15mm eller mindre

Bolt dim "M"

M6

Tverrsnitt (mm²)

35

Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

6,5

Yttermål, bredde (B)

15

Innerdia kabelinnstikk (C)

8,5

Lengde (L)

45

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

2080

