

KRTS 185-10 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M10



Illustrasjonsbilde

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 185 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 419 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.

KRTS 185-10

Elnummer

2014181

GTIN

707092001



707092001697



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 185-10 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M10

Maks bredde på lask 30mm eller mindre

Bolt dim "M" M10

Tverrsnitt (mm²) 185

Toleranser Kabelskoene tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A) 10,5

Yttermål, bredde (B) 26

Innerdia kabelinnstikk (C) 19

Lengde (L) 79

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

