

KRTS 185-16 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M16



Illustrasjonsbilde

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 185 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Abiko nr.

KRTS 185-16

Elnummer

2014183

GTIN

707092001



707092001904

KRTS 185-16 Presskabelsko, ring med smal lask, Cu 185mm² M16

Maks bredde på lask 30mm eller mindre

Bolt dim "M"	M16
--------------	-----

Tverrsnitt (mm ²)	185
-------------------------------	-----

Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
------------	--

Hulldia (A)	17
-------------	----

Yttermål, bredde (B)	26
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	19
----------------------------	----

Lengde (L)	79
------------	----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	50
--------------	----

